



4G智能PDA手持终端

M91

产品特点

- 内存

超级性能，8核2G+2.4G CPU，大容量内存

- 满足多样应用需求

支持 1D/2D/BT/WiFi /4G / 全网通 兼容全球通 /GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求

- 防护等级

拥有 IP65 防护等级，能承受六面 1.5 米跌落高度

- 尺寸

5.7 寸超强钢化电容触摸屏、耐低温 IPS 全视角显示，完全满足户内户外对清晰可视的需求。

应用场景

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等。

M91/4G智能PDA手持终端

OS 版本		安卓12原生
芯片平台	CPU	联发科MTK6762 八核
	存储容量	4GB RAM+64GB ROM
	扩展存储	支持TF卡（最大256G）
	定位导航	支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS
	WLAN功能	支持 2.4/5GHz 双频WIFI
	蓝牙	Bluetooth 5.0
制式/频段	网络类型	欧亚+国内
	网络模式	2G: GSM B2/3/5/8 3G: WCDMA B1/2/5/8 TDS B34/39 CDMA 1X EVDO BCO 4G: FDD-LTE B1/2/3/5/7/8/20/26/28a&b TDD-LTE B34/38/39/40/41 PCB兼容: 美洲版 GSM: B2/3/5/8 CDMA: B1/2/4/5/8 FDD-LTE: B1/2/4/5/7/12/13/14/17/66 TDD-LTE: B38/40
	SIM卡	双SIM卡
	SIM卡槽类型	NANO SIM card
	TF卡座	支持（SIM卡与TF三选二）
	传感器	光线距离 3D加速重力 电子罗盘（地磁） 3D陀螺仪 NFC
电声音频	音频功放	K类功放
	喇叭	单喇叭 8Ω, 0.8W MAX:1W
	听筒	1506防水听筒
	马达	0827扁平马达
	MIC	双MIC 支持降噪MIC
充电方案	充电电流-TYPE-C	5V2A
	充电电流-座充	5V1.5A
I/O接口	耳机	不支持
	USB	Type-C USB2.0+charging, 支持OTG线, 支持5V/3A
信息指示灯	外挂接口	串口+Scanner key (2pin 按键)
		支持
LCM	LCD	5.7英寸IPS, HD+, 720*1440
	TP	多点触控
拍照	盖板材质	康宁GG3强化玻璃盖板, 全贴合
	前摄像头	像素: 500W, FF定焦, F2.4
	后摄像头	像素: 1300W AF自动对焦 F2.4
	闪光灯	支持
电池	外置可拆卸	4000mAh凝胶聚合物电池, 4.35V (3.8V)
指纹模组	标配	支持 接口: SPI
扫码模组	标配	新大陆CM60 100W一维/二维扫描头

配件	手带	选配
	保护套	选配
	座充	选配
按键	主机正面	返回、确认、功能虚拟按键
	主机左侧	扫码键（可自定义）+音量键
	主机右侧	开关机+扫码键（可自定义）
环境参数	工作温度	-20°C-60°C
	存储温度	-40°C-70°C
	相对湿度	5%-95%（无凝结）
	防护等级	1. 2M自由跌落/IP-65
重量		260g
尺寸		162.5*77.5*14.5

规格如有更改，恕不另行通知 V1.0

联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话：150-6066-7576

网址：www.edoo-iot.com

地址：深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301

